

PELICULA REFLECTIVA AVERY GRADO INGENIERIA T-1500

Descripción:

La película Reflectiva Avery Dennison T-1500 Grado Ingeniería es un material reflejante de alta calidad y durable. Esta película ofrece un gran valor para aplicaciones en señalamiento permanente de tráfico. Cumple con los requerimientos y aplicaciones Tipo I, según la norma internacional ASTM D 4956-04 con un tiempo real de garantía por 7 años.

Construcción:

Película:	Alto Brillo
Adhesivo:	Sensible a Presión Permanente (Clase 1) repocionable.
Papel Respaldo:	Papel Respaldo de Polietileno Blanco

Desempeño Fotométrico Garantizado: Valore Tipo I por ASTM D 4956-04.

(cd / lx / m²)

Coefficiente de Retroreflexión Mínimo (R_A)

Película:	Alto Brillo
Adhesivo:	Sensible a Presión Permanente (Clase 1) repocionable.
Papel Respaldo:	Papel Respaldo de Polietileno Blanco

La familia Retroreflectiva T-1500 cumple con las especificaciones de color ilustradas a continuación.

	Angulo Entrada	Blanco	Amarillo	Naranja	Verde	Rojo	Azul	Café
Angulo								
Observacion								
0.2°	-4°	70	50	25	9	14	4	1.0

Los cuatro pares de coordenados de cromaticidad determinan el color aceptable en términos del Sistema de Color 6 Estándar. Medido con 0.3

Luminancia C Estándar



Kaluca CA
Centro Comercial Macaracuay
Plaza Torre A piso 2 Ofc 2
Caracas- Venezuela. Tel: (58 212)
3195080

Otras Especificaciones:

Consulte a su Representante Avery Dennison si desea mayor información acerca de especificaciones adicionales. Propiedades Físicas:

Película:	Alto Brillo
Adhesivo:	Sensible a Presión Permanente (Clase 1) repocionable.
Papel Respaldo:	Papel Respaldo de Polietileno Blanco

Angulo Observacion	Angulo Entrada	Blanco	Amarillo	Naranja	Verde	Rojo	Azul	Café
0.2°	-4°	70	50	25	9	14	4	1.0
	30°	30	22	7	3.5	6	1.7	0.3
0.5°	-4°	30	25	13	4.5	7.5	2.0	0.3
	30	15	13	4	22	3.0	.8	0.2

Color	1		2		3		4		Luminancia (Y%)	
	X	Y	x	Y	x	y	X	y	Min	Max
Blanco	0.303	0.287	0.368	0.353	0.340	0.380	0.274	0.316	27	-
Amarillo	0.498	0.412	0.557	0.442	0.479	0.520	0.438	0.472	15	45
Naranja	0.550	0.360	0.630	0.370	0.581	0.418	0.516	0.394	14	30
Información sobre Aplicación y Conversión:	0.030	0.130	0.166	0.346	0.286	0.428	0.201	0.776	3.0	9.0

La siguiente literatura Avery Dennison le brindará al usuario toda la información completa sobre aplicación, almacenaje y otros requisitos. Puede obtenerla de su representante autorizado Avery Dennison, en nuestra página de internet www.averyreflectives.com o bajo pedido.

Tintas para Impresión Aprobadas:

Proveedor de Tinta	Serie de la Tinta	Sistema de la Tinta	Boletines de Instrucciones
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------------

Película:	Alto Brillo
Adhesivo:	Sensible a Presión Permanente (Clase 1) repocionable.
Papel Respaldo:	Papel Respaldo de Polietileno Blanco

Angulo	Angulo Entrada	Blanco	Amarillo	Naranja
--------	----------------	--------	----------	---------



Kaluca CA
 Centro Comercial Macaracuay
 Plaza Torre A piso 2 Ofc 2
 Caracas- Venezuela. Tel: (58 212)
 3195080

Película:	Alto Brillo	Kaluca CA	Película:	Alto Brillo	
Adhesivo:	Sensible a Presión Permanente (Clase 1) repocionable.	Centro Comercial	Adhesivo:	Sensible a Presión Permanente repocionable.	
Papel Respaldo:	Papel Respaldo de Polietileno Blanco		Papel Respaldo:	Papel Respaldo de Polietileno	
Angulo Observacion	Angulo Entrada	Blanco	Amarillo	Angulo Entrada	Blanco
0.2°	-4°	70	50	0.2°	-4°
	30°	30	22		
0.5°	-4°	30	25		

Macaracuay Plaza Torre A piso 2 Ofc 2 Caracas-
Venezuela. Tel: (58 212) 3195080

GARANTIA: Todas las recomendaciones e información técnica acerca de los productos Avery Dennison se basan en pruebas confiables, pero no constituyen una garantía ni seguridad. Todos los productos Avery Dennison se venden bajo el entendimiento de que el Comprador ha determinado independientemente la idoneidad de dichos productos para sus propósitos. Los productos Avery Dennison están garantizados contra defectos de material y mano de obra, ya sea por un año (o el periodo de tiempo mencionado en la literatura específica de cada producto que entrará en vigor en la fecha de entrega del mismo) desde la fecha de embarque, si dicho producto se almacena y aplica correctamente. Se da por entendido y acordado que la única obligación de Avery Dennison y el único recurso del Comprador bajo los términos de esta garantía, bajo cualquier otra garantía, expresa o implícita, estará limitada a reparar o cambiar el producto defectuoso, sin cargo alguno, en la planta de Avery Dennison o en el lugar en donde se localice el producto (a elección de Avery Dennison).

La responsabilidad de Avery Dennison en cuanto a productos defectuosos no deberá exceder el precio pagado por el Comprador, y en ningún caso Avery Dennison será responsable por cualquier daño consiguiente, ya sea predecible o no, causado por defectos en dicho producto, ya sea que los daños ocurran o se descubran antes o después del cambio o crédito, y sin importar si dichos daños fueron causados por negligencia de Avery Dennison..

NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA COMERCIAL O DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR, (EXCEPTO DE TÍTULO), QUE NO SEAN LAS QUE SE EXPRESAN CLARAMENTE AQUÍ, QUE ESTÁN HECHAS EXCLUSIVAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMAS GARANTÍAS, SE APLICARÁ A LOS PRODUCTOS VENDIDOS POR AVERY DENNISON. AVERY DENNISON SE DESLINDA Y EXCLUYE TODAS LAS DEMAS GARANTÍAS. NO SERA VALIDA NINGUNA RENUNCIA, ALTERACIÓN, ADICION O MODIFICACIÓN DE LAS MENCIONADAS CONDICIONES, A MENOS QUE SE HAGAN POR ESCRITO Y ESTEN FIRMADAS A MANO POR UN FUNCIONARIO DE AVERY DENNISON.

